



ISOLFRANCE

Le spécialiste des machines pour l'isolation

Machine de soufflage

ISO 3



| USINE | SERVICE COMMERCIAL |
|--|--|
| <p>ISOL France</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)1 39 72 72 72 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : isol@isolfrance.net</p> | <p>M. HAZERA</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)6 69 68 63 83 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : commercial@isolfrance.net</p> |

- La machine ISO 3 est destinée au soufflage de fibres de verre, de roche, de cellulose, de céramique, et de produits pulvérisables de faible densité : vermiculite, etc.
- Elle est construite en tôle mécano-soudée et est montée sur roulettes afin de faciliter son déplacement sur les chantiers.
- Cette machine, équipée d'un moteur électrique permet de se connecter sur n'importe quelle prise en 230v monophasés et vous apporte autonomie et efficacité dans votre activité.

FICHE TECHNIQUE

| CARACTERISTIQUES | ISO 3 |
|-------------------------------|---|
| Dimensions (m) | L=0,70 l=0,70 H=0,90 |
| Poids | 100 kgs |
| Moteur | 2,2 kw 230v mono 10a |
| Diamètre tuyau | Ø 100 mm |
| Longueur de tuyau maxi | 40 m |
| Dénivellation maxi | 15 m |
| Alimentation produit | Manuelle (plateau de chargement) |
| Débit | Jusqu'à 350 kgs/h selon les produits |

