



ISOLFRANCE

Le spécialiste des machines pour l'isolation

Machine de soufflage et insufflation

ISO 300



USINE	SERVICE COMMERCIAL
<p>ISOL France</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)1 39 72 72 72 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : isol@isolfrance.net</p>	<p>M. HAZERA</p> <p>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net TEL : +33 (0)6 69 68 63 83 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : commercial@isolfrance.net</p>

- La machine ISO 300 est destinée au soufflage et à l'insufflation de laines de verre, de roche, de coton, ouate de cellulose, fibres de bois, etc.
- Elle est construite en tôle mécano-soudée et est montée sur roulettes afin de faciliter son déplacement sur les chantiers.
- Pour une utilisation avec un groupe électrogène, nous préconisons le groupe :
SDMO TECHNIC 15000TE
MODELE COMPOUND
16 KVA 380V - poids : 185 kgs



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES	ISO 300
Dimensions (m)	L=1,75 l=1,01 H=1,75
Poids	500 kgs
Moteurs	<ul style="list-style-type: none"> _ Moteur de cardé : 1,5 kw _ Moteurs d'air (3-4) : 4,5-6 kw _ Motovariateur : 1,1 kw
Diamètre tuyau	Ø 100 mm
Longueur de tuyau maxi	140 m
Dénivellation maxi	40 m
Alimentation	Electrique 380v triphasés
Réglages	<ul style="list-style-type: none"> _ Air : par vanne de décompression _ Laine : par variateur mécanique
Débit	<ul style="list-style-type: none"> _ Laine de roche : jusqu'à 1,5t/h _ Laine de verre : jusqu'à 1,2t/h

