



# ISOLFRANCE

*Le spécialiste des machines pour l'isolation*

## Machine de soufflage et insufflation

# TWISTER



USINE	SERVICE COMMERCIAL
<p><b>ISOL France</b></p> <p><b>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</b></p> <p>Site web : <a href="http://www.isolfrance.net">www.isolfrance.net</a> TEL : +33 (0)1 39 72 72 72 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : <a href="mailto:isol@isolfrance.net">isol@isolfrance.net</a></p>	<p><b>M. HAZERA</b></p> <p><b>ZA du Renouveau 13, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</b></p> <p>Site web : <a href="http://www.isolfrance.net">www.isolfrance.net</a> TEL : +33 (0)6 69 68 63 83 FAX : +33 (0)1 39 72 10 90 E-mail : <a href="mailto:commercial@isolfrance.net">commercial@isolfrance.net</a></p>

- La machine TWISTER est destinée au soufflage et à l'insufflation de laines de verre, de roche, de coton, ouate de cellulose, fibres de bois, etc.
- Elle est construite en tôle mécano-soudée et est montée sur roulettes afin de faciliter son déplacement sur les chantiers.
- En version 2x230v le branchement se fait sur 2 prises 16A classiques. Pour une utilisation avec un groupe électrogène, nous préconisons le groupe :  
SDMO TECHNIC 15000TE  
**MODELE COMPOUND**  
16 KVA 380V - poids : 185 kgs  
avec adaptateur ISOLFRANCE.



## FICHE TECHNIQUE

<b>CARACTERISTIQUES</b>	<b>TWISTER</b>
<b>Dimensions (m)</b>	<b>L=1,25    l=0,86    H=1,58</b>
<b>Poids</b>	<b>350 kgs</b>
<b>Moteurs</b>	_ Moteur de carde : 1,5 kw _ Moteurs d'air (3) : 4,5 kw _ Motovariateur : 1,1 kw
<b>Diamètre tuyau</b>	<b>Ø 100 mm</b>
<b>Longueur de tuyau maxi</b>	<b>100 m</b>
<b>Dénivellation maxi</b>	<b>40 m</b>
<b>Alimentation</b>	<b>Electrique 2x230v monophasés ou 380v triphasés</b>
<b>Réglages</b>	_ Air : par vanne de décompression _ Laine : par variateur mécanique

		<b>TWISTER</b>
<b>Débit moyen (en kgs/h)</b>	<b>Roche</b>	<b>1200</b>
	<b>Verre</b>	<b>900</b>
	<b>Cellulose</b>	<b>1800</b>
	<b>Coton</b>	<b>700 - 900</b>
	<b>Bois</b>	<b>700</b>

