

COMPACT 2

La machine **COMPACT 2** est destinée au soufflage et à l'insufflation de ouate de cellulose, coton, laine de verre, laine de roche ainsi que fibres de bois, carton, etc.

Notre machine du fait de sa conception en tôle mécano-soudée allie légèreté et robustesse. Grâce à ses roulettes en Ø 160 son déplacement est aisé.

Cette cardeuse, de faible consommation électrique, permet de souffler et d'insuffler **tous les produits isolants** en flocons et de se brancher sur prise 230 V (16A).

DONNEES TECHNIQUES

COMPACT 2

230 V monophasé 16A
Dimensions (m) : L = 0,85 l = 0,75 H = 1,45

Poids : 190 Kg

Alimentation (suppresseur) : 2 moteurs d'air (3Kw)

Air : 150 - 300 millibars
150 - 400 m³/h

Décompactage automatique par moto variateur (0,88Kw) et système breveté de défibrage par brosses rigides (Brevet n°FR1914825)

Diamètre tuyau : Ø 80 mm

Longueur tuyau maxi : 60 m

2 Télécommandes radio : 3 fonctions (mise sous tension moteur d'air, sélection 2 ou 1 moteur et mise en route alimentation produit)

Débit de soufflage

Laine de roche : jusqu'à 700 Kg / h (jusqu'à 118 m²/h en R7)

Laine de verre : jusqu'à 400 Kg / h (jusqu'à 107 m²/h en R7)

Laine de coton : jusqu'à 400 Kg / h (jusqu'à 88 m²/h en R7)

Ouate de cellulose : jusqu'à 800 Kg / h (jusqu'à 78 m²/h en R7)

ISOLFRANCE®

Le spécialiste des machines pour l'isolation

| <u>USINE</u> | <u>SERVICE COMMERCIAL</u> |
|---|---|
| <p>ISOLFRANCE</p> <p>ZA du Renouveau 9, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net Tel : +33 (0)1 39 72 72 72 E-mail : secretariat@isolfrance.net</p> | <p>ISOLFRANCE</p> <p>ZA du Renouveau 9, rue du Renouveau 78700 CONFLANS STE HONORINE</p> <p>Site web : www.isolfrance.net Tel : +33 (0)1 39 11 69 46 E-mail : commercial@isolfrance.net</p> |



LE FABRICANT FRANCAIS DE MACHINES POUR L'ISOLATION

SOUFFLAGE - PROJECTION HUMIDE - INSUFFLATION

01 39 72 72 72
www.isolfrance.net